

Notas usos

Superficies de materiales a unir deben estar limpias

Algunos plásticos tienen un acabado de superficie lisa (suave), que se puede lijar con papel de lija de grano 120 para adherirse mejor

El producto se puede ampliar con los dedos o con una espátula

Para quitar la tapa pequeña 30ml, si el producto es difícil de distinguir, inserte un pequeño palillo de dientes para eliminar la delgada película seca

Se puede limpiar con un paño seco, nunca húmedo

Se mantiene mejor en la nevera (frío)

Para un producto de alisado hermosa, sumergir los dedos en el plato de jabón y suave (baño de contorno, por ejemplo)

Un peso en los materiales unidos es siempre mejor

Para la reparación de tuberías, un parche y dos abrazaderas de tornillo se recomiendan para tuberías serán sometidos a alta presión (hasta una presión menor, dos abrazaderas de plástico suficiente)

El producto de polimerización es rápido, pero la captura máxima (24 kilogramos por centímetro cuadrado) se lleva a cabo en 24 horas

Para evitar la formación de un tapón en el extremo del tubo después de su uso, simplemente colocar una película de plástico para alimentos

El uso de un parche se recomienda para grandes fugas, el parche debe ser preferiblemente redonda u ovalada (rasgar una cubierta de la piscina, por ejemplo)

Construcción adhesiva piscina doctor se emplea en húmedo o bajo el agua (manejo más fácil en agua templada)

Para sus preguntas: infos@pro-col.ca